



洗眼器选型指南

洗眼器：当发生有毒有害物质（如化学液体等）喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，采用的一种迅速将危害降到最低的有效的安全防护用品。但是。洗眼器产品只是用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害，进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导。

斯壮格 STG 拥有十三大系列、叁仟多款洗眼器产品，下面就洗眼器选型进行阐述：

按照条件进行分类：

一、现场水源条件

1. 无固定水源
2. 有固定水源

二、抗化学品腐蚀类别

1. 抗所有化学品物质腐蚀
2. 抗非特殊类别化学品物质腐蚀（非氯离子、负离子、硫酸和浓度超过 50%草酸）

三、现场气候温度类别

- 现场温度： $T \geq 5^{\circ}\text{C}$ 而且 $T \geq 35^{\circ}\text{C}$
- 现场温度： $T \geq -10^{\circ}\text{C}$ 而且 $T \geq 35^{\circ}\text{C}$
- 现场温度： $-10^{\circ}\text{C} \leq T$ 而且 $T \geq 35^{\circ}\text{C}$
- 现场温度： $5^{\circ}\text{C} \leq T \leq 35^{\circ}\text{C}$
- 现场温度： $-5^{\circ}\text{C} \leq T \leq 35^{\circ}\text{C}$
- 现场温度： $-10^{\circ}\text{C} \leq T \leq 35^{\circ}\text{C}$
- 现场温度： $T \leq -10^{\circ}\text{C}$ 而且 $T \leq 35^{\circ}\text{C}$

具体选型如下：

一、现场水源条件分类

内容	无固定水源	有固定水源
现场水源条件	便携式洗眼器	固定式洗眼器
备注： 固定式洗眼器就是安装在某个位置，一直不需要移动的洗眼器设备		

二、抗化学品腐蚀类别

内容	抗所有化学品物质腐蚀	抗非特殊类别化学品物质腐蚀（非氯离子、负离子、硫酸和浓度超过 50%草酸）
抗化学品腐蚀类别	浸塑 ABS 洗眼器	非浸塑 ABS 洗眼器
备注： 浸塑 ABS 洗眼器：室内型使用黄色，室外型使用绿色		

斯壮格 STG 专业化生产洗眼器，产品通过欧洲 CE 安全认证和 ISO9001 质量体系认证

<http://www.stgmfg.com>

<http://www.a1899.com>

<http://www.ycstg.com>



现场气候温度类别

现场气候温度类别	洗眼器类型	产品类别	产品名称	产品型号
T≥5℃ 而且 T≥35℃	防热型洗眼器	复合式洗眼器系列	浸塑 ABS 防热型复合式洗眼器	P/N 801024
			不锈钢防热型复合式洗眼器	P/N 801025
			高性能抗腐蚀不锈钢防热型复合式洗眼器	P/N 801026
		立式洗眼器系列	浸塑 ABS 防热型立式洗眼器	P/N 802024
			不锈钢防热型立式洗眼器	P/N 802025
			高性能抗腐蚀不锈钢防热型立式洗眼器	P/N 802026
		壁挂式洗眼器系列	浸塑 ABS 防热型壁挂式洗眼器	P/N 803024
			不锈钢防热型壁挂式洗眼器	P/N 803025
			高性能抗腐蚀不锈钢防热型壁挂式洗眼器	P/N 803026
T≥-10℃ 而且 T≥35℃	防冻防热型洗眼器	复合式洗眼器系列	浸塑 ABS 防冻防热型复合式洗眼器	P/N 801027
			不锈钢防冻防热型复合式洗眼器	P/N 801028
			高性能抗腐蚀不锈钢防冻防热型复合式洗眼器	P/N 801029
		立式洗眼器系列	浸塑 ABS 防冻防热型立式洗眼器	P/N 802027
			不锈钢防冻防热型立式洗眼器	P/N 802028
			高性能抗腐蚀不锈钢防冻防热型立式洗眼器	P/N 802029
		壁挂式洗眼器系列	浸塑 ABS 防冻防热型壁挂式洗眼器	P/N 803027
			不锈钢防冻防热型壁挂式洗眼器	P/N 803028
			高性能抗腐蚀不锈钢防冻防热型壁挂式洗眼器	P/N 803029
-10℃≤T 而且 T≥35℃	电伴热洗眼器	复合式洗眼器系列	电伴热复合式洗眼器	P/N801004
		立式洗眼器系列	电伴热立式洗眼器	P/N802004
	电加热洗眼器	复合式洗眼器系列	室外型电加热复合式洗眼器	P/N801008-OUT

斯壮格 STG 专业化生产洗眼器，产品通过欧洲 CE 安全认证和 ISO9001 质量体系认证

<http://www.stgmfg.com>

<http://www.a1899.com>

<http://www.ycstg.com>



			室内型电加热复合式洗眼器	P/N801008-IN
		立式洗眼器系列	室外型电加热立式洗眼器	P/N802008-OUT
			室内型电加热立式洗眼器	P/N802008-IN
5°C≤T≤35°C	普通型洗眼器	复合式洗眼器系列	浸塑 ABS 复合式洗眼器	P/N 801001
			不锈钢复合式洗眼器	P/N 801002
			高性能抗腐蚀不锈钢复合式洗眼器	P/N 801009
		立式洗眼器系列	浸塑 ABS 立式洗眼器	P/N 802001
			不锈钢立式洗眼器	P/N 802002
			高性能抗腐蚀不锈钢立式洗眼器	P/N 802009
		壁挂式洗眼器系列	浸塑 ABS 壁挂式洗眼器	P/N 803001
			不锈钢壁挂式洗眼器	P/N 803002
			高性能抗腐蚀不锈钢壁挂式洗眼器	P/N 803009
-5°C≤T≤35°C	地上式自动排空防冻型洗眼器	复合式洗眼器系列	地上式自动排空防冻型浸塑 ABS 复合式洗眼器	P/N 801005
			地上式自动排空防冻型不锈钢复合式洗眼器	P/N 801006
			地上式自动排空防冻型高性能抗腐蚀不锈钢复合式洗眼器	P/N 801010
		立式洗眼器系列	地上式自动排空防冻型浸塑 ABS 立式洗眼器	P/N 802005
			地上式自动排空防冻型不锈钢立式洗眼器	P/N 802006
			地上式自动排空防冻型高性能抗腐蚀不锈钢立式洗眼器	P/N 802010
		壁挂式洗眼器系列	地上式自动排空防冻型浸塑 ABS 壁挂式洗眼器	P/N 803005
			地上式自动排空防冻型不锈钢壁挂式洗眼器	P/N 803006
			地上式自动排空防冻型高性能抗腐蚀不锈钢壁挂式洗眼器	P/N 803010
-10°C≤T≤35°C	ADV 防冻型洗眼器	复合式洗眼器系列	ADV 防冻型浸塑 ABS 复合式洗眼器	P/N 801021
			ADV 防冻型不锈钢复合式洗眼器	P/N 801022

斯壮格 STG 专业化生产洗眼器，产品通过欧洲 CE 安全认证和 ISO9001 质量体系认证

<http://www.stgmfg.com>

<http://www.a1899.com>

<http://www.ycstg.com>



			ADV 防冻型高性能抗腐蚀不锈钢复合式洗眼器	P/N 801023
		立式洗眼器系列	ADV 防冻型浸塑 ABS 立式洗眼器	P/N 802021
			ADV 防冻型不锈钢立式洗眼器	P/N 802022
			ADV 防冻型高性能抗腐蚀不锈钢立式洗眼器	P/N 802023
		壁挂式洗眼器系列	ADV 防冻型浸塑 ABS 壁挂式洗眼器	P/N 802021
			ADV 防冻型不锈钢壁挂式洗眼器	P/N 802022
			ADV 防冻型高性能抗腐蚀不锈钢壁挂式洗眼器	P/N 802023
T \leq -10 $^{\circ}$ C 而且 T \leq 35 $^{\circ}$ C	地埋式自动排空防冻型洗眼器	复合式洗眼器系列	地埋式自动排空防冻型浸塑 ABS 复合式洗眼器	P/N 801012
			地埋式自动排空防冻型不锈钢复合式洗眼器	P/N 801013
			地埋式自动排空防冻型高性能抗腐蚀不锈钢复合式洗眼器	P/N 801014
		立式洗眼器系列	地埋式自动排空防冻型浸塑 ABS 立式洗眼器	P/N 802012
			地埋式自动排空防冻型不锈钢立式洗眼器	P/N 802013
			地埋式自动排空防冻型高性能抗腐蚀不锈钢立式洗眼器	P/N 802014

下面通过图片来说明洗眼器基本技术参数:

洗眼部分:

打开洗眼手推柄, 洗眼水自动喷出; 使用结束后, 关闭洗眼手推柄。

洗眼水流量: > 11.4L/MIN



斯壮格 STG 专业化生产洗眼器, 产品通过欧洲 CE 安全认证和 ISO9001 质量体系认证

<http://www.stgmfg.com>

<http://www.a1899.com>

<http://www.ycstg.com>



喷淋部分：

手拉喷淋拉杆，打开喷淋球阀，喷淋水自动喷出；使用结束后，关闭喷淋球阀

喷淋水流量：>75.7L/MIN



洗眼与喷淋：

1、手拉喷淋拉杆，打开喷淋球阀，喷淋水自动喷出；使用结束后，关闭喷淋球阀

喷淋水流量：>75.7L/MIN

2、打开洗眼手推柄，洗眼水自动喷出；使用结束后，关闭洗眼手推柄。

洗眼水流量：>11.4L/MIN

斯壮格 STG 专业化生产洗眼器，产品通过欧洲 CE 安全认证和 ISO9001 质量体系认证

<http://www.stgmfg.com>

<http://www.a1899.com>

<http://www.ycstg.com>